

CVSEAL PRIMER

Vật liệu lót Polyurethane độ nhớt thấp

MÔ TẢ

CVSEAL PRIMER là sản phẩm quét lót Polyurethane một thành phần, độ nhớt thấp.

CVSEAL PRIMER đóng rắn khi tiếp xúc với hơi ẩm trong không khí tạo ra một lớp màng đàn hồi, bám dính rất chắc vào nhiều loại bề mặt.

ỨNG DỤNG

- **CVSEAL PRIMER** sử dụng làm vật liệu lót cho các lớp phủ chống thấm Polyurethane hoặc Acrylic như: **CVSEAL PU W, CVSEAL ACRYLIC...**
- **CVSEAL PRIMER** sử dụng làm vật liệu trám kín lỗ xốp bê tông.

ƯU ĐIỂM

- Độ bám dính tuyệt hảo.
- Thẩm thấu bên trong nền tuyệt vời.
- Thời gian khô nhanh.
- Dễ ứng dụng.

ĐỊNH MỨC

0.1 – 0.2 lít/m²

ĐÓNG GÓI

- Thùng kim loại: 1 lít; 5 lít

HẠN SỬ DỤNG

- **CVSEAL PRIMER** có thời hạn sử dụng tối thiểu là 12 tháng khi để nguyên trong bao bì nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khi đã mở nắp thùng, hạn sử dụng sẽ ngắn lại, nên sử dụng sớm nhất có thể.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng sản phẩm	Dạng lỏng
Màu sắc	Không màu
Độ nhớt	10 ÷ 60 cP (ASTM D2196)
Trọng lượng riêng	0.95 ÷ 1.05 g/ml (ASTM D1475)
Nhiệt độ làm việc của vật liệu	-15 ÷ 85°C
Thời gian không dính (mẫu phủ trên bê tông ở 25°C, độ ẩm 50%)	1 ÷ 2 giờ
Thời gian có thể đi lại nhẹ (ở 25°C, độ ẩm 50%)	12 ÷ 24 giờ
Thời gian màng đóng rắn hoàn toàn (ở 25°C, độ ẩm 50%)	> 4 ngày
Độ bám dính trên bê tông	≥ 6.0 Mpa (ASTM D4541)

THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt thi công phải sạch, đặc chắc, đóng rắn hoàn toàn.
- Loại bỏ hết các vật liệu kém chất lượng bám trên bề mặt bằng máy rửa áp lực cao (nếu có) hoặc bằng bàn chải thép.
- Trám vá các vết đục, vết lõm bằng vữa xi măng – cát có trộn phụ gia Latex.

Khuấy trộn:

- **CVSEAL PRIMER** được khuấy trộn thủ công đều bằng vật dụng phù hợp trước khi thi công.

Thi công:

- Phủ **CVSEAL PRIMER** bằng cọ, con lăn hoặc máy phun với định mức khoảng 0.1– 0.2 lít/m²;

CÁC GIỚI HẠN

- Nếu bề mặt bê tông quá xốp, vật liệu sẽ thâm nhập sâu vào bên trong mà không thể tạo lên một lớp màng nào trên bề mặt, trong trường hợp này cần phủ một lớp tiếp theo để tạo ra bề mặt không bám bụi.
- Không thi công trong điều kiện thời tiết quá ẩm ướt hoặc khi sắp xảy ra mưa hoặc ở gần nhiệt độ đóng băng.

VỆ SINH DỤNG CỤ

- Vệ sinh, làm sạch toàn bộ dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- Sản phẩm chứa các dung môi dễ bay hơi và dễ cháy.
- Sử dụng ở nơi thoáng khí, cấm hút thuốc, cách xa các nguồn có thể gây cháy.
- Nếu sử dụng trong không gian kín cần có các thiết bị thông gió và khẩu trang hoạt tính.
- Lưu ý: Các dung môi đều nặng hơn không khí nên chúng sẽ lắng xuống dưới sàn



Các thông tin cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng, thi công các sản phẩm, chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí, kiến thức và kinh nghiệm hiện tại về sản phẩm của CVSEAL trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng ở điều kiện thông thường. Khi ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật liệu, điều kiện thực tế tại công trường cũng như không có bất kỳ một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công mà họ mong muốn hay không. CVSEAL có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu